

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
nr KDWU\_2017/0031\_R

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Podtynkowe ramy montażowe do przyborów sanitarnych.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
**JOMOTech , JOMO**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Podtynkowe ramy JOMOTech i JOMO przeznaczone są do mocowania wiszących misek ustępowych ( w tym misek dla osób niepełnosprawnych ), bidetów, pisuarów, umywalk, zlewozmywaków, poręczy, uchwytów, armatury podtynkowej z zastosowaniem wewnątrz budynku. Ramy montażowe JOMOTech i JOMO mogą być stosowane do zabudowy suchej w lekkich ścianach o konstrukcji szkieletowej z płyt kartonowo-gipsowych lub do zabudowy mokrej w ścianach murowanych. Rama powinna być mocowana do zaprojektowanej konstrukcji nośnej ściany, zdolnej do przeniesienia obciążenia od ramy na podłoże.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH&Co. KG, Industriepark Nord 27, 53567 Buchholz, Niemcy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:  
**WERIT POLSKA Sp. z o.o. ul. Zachodnia 2B 55-330 Błonie gm. Miękinia**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodna z systemem 4.**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna:  
**ITB-KOT-2017/0031 wydanie 1 Ramy montażowe JOMOTech i JOMO do przyborów sanitarnych**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe  | Uwagi <sup>3)</sup>   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
|--|---|---|--------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|--|--------|--|
| Kształt i wymiary  | Zgodne ze specyfikacją rysunkową  |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Wygląd i jakość wykonania  | Spełnia   |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Nośność ram montażowych  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Miski ustępowe wiszące w tym miski dla osób niepełnosprawnych</td> <td align="right">4,0 kN</td> </tr> <tr> <td>Bidety</td> <td align="right">4,0 kN</td> </tr> <tr> <td>Pisuary</td> <td align="right">1,0 kN</td> </tr> <tr> <td>Umywalki i zlewozmywaki</td> <td align="right">1,5 kN</td> </tr> <tr> <td>Do armatury podtynkowej</td> <td align="right">0,25 kN</td> </tr> <tr> <td>Poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych</td> <td align="right">1,5 kN</td> </tr> </table> | Miski ustępowe wiszące w tym miski dla osób niepełnosprawnych | 4,0 kN | Bidety | 4,0 kN | Pisuary | 1,0 kN | Umywalki i zlewozmywaki | 1,5 kN | Do armatury podtynkowej | 0,25 kN | Poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych | 1,5 kN |  |
| Miski ustępowe wiszące w tym miski dla osób niepełnosprawnych                              | 4,0 kN  |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Bidety   | 4,0 kN  |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Pisuary  | 1,0 kN  |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Umywalki i zlewozmywaki  | 1,5 kN  |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Do armatury podtynkowej  | 0,25 kN   |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych   | 1,5 kN  |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |
| Właściwości powłoki ochronnej  | Zabezpieczone przed korozją   |   |        |        |        |         |        |                         |        |                         |         |  |        |  |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

**ARTUR REYER – Dyrektor Generalny WERIT Polska Sp. z o.o.**  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

**Błonie 09 sierpnia 2017**  
(miejsce i data wydania)

**DYREKTOR**.....  
(podpis)

**Artur Reyer**



**WERIT Polska Sp. z o.o.**  
ul. Zachodnia 2B, PL-55-330 Błonie  
NIP 532-16-90-117, Regon 016020036  
tel. 71/ 336-25-95, fax 71/ 333-65-00