

Przeznaczenie

Zawory kątowe, grzybkowe serii **Fungo** przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Szczelność zamknięcia zaworu odbywa się poprzez powierzchnię przylgową gniazda i grzyba typu guma-mosiądz. Guma uszczelniająca przepływ medium jest umieszczona na trzpieniu zaworu. Podwójny o-ring trzpienia zamykającego zapewnia szczelność zewnętrzną produktu.

Zawory serii Fungo spełniają aktualne wymagania PZH jakie musi spełniać armatura przeznaczona do montażu w instalacjach wody użytkowej-elementy miedziane, mające kontakt z wodą nie są pokryte warstwą chromu.



FUNGO Rozmiary:

1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

Fungo

Dane techniczne

Maksymalna temperatura pracy: 95°C.

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar.

Normy

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 1/duro/2025.

Produkt z Atestem NIZP PZH – PIB.

Wykończenie powierzchni

Chromowana, polerowana.



PODWÓJNY
O-RING



MOSIĄDZ
EUROPEJSKI



DO WODY
PITNEJ



GWARANCJA
5 LAT

I.p.	Elementy	Materiał
1	Korpus zaworu	Mosiądz CW617N
2	Uszczelnienie trzpienia	EPDM
3	O-ring	EPDM
4	Nakrętka dociskowa	CW617N
5	Trzpień	CW617N
6	Pokrętło	ABS
7	Rozeta	Stal nierdzewna 201

Budowa

