

# Instrukcja

## Cleaner DS3

CZYSZCZENIE SYSTEMU  
ENTRALNEGO OGRZEWANIA



30



250 L



200m<sup>2</sup>



OSZCZĘDNOŚĆ  
ENERGII

**Przeznaczony do usuwania szlamu, osadów i kamienia z istniejących systemów grzewczych oraz przywracania ich sprawności grzewczej. Usuwa korozję ze wszystkich metali powszechnie występujących w systemach grzewczych, w tym w stali, miedzi i aluminium oraz ich stopów. Kompatybilny ze wszystkimi gumami, kauczukami i innymi niemetalicznymi komponentami. Odpowiedni do wszystkich zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania.**

**Przed przystąpieniem do pracy należy zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej zgodne z Kartą Charakterystyki, dostępną na stronie [www.arka-instalacje.pl](http://www.arka-instalacje.pl)**

### Sposób użycia:

1 litr stosuje się do 250 litrów wody w instalacji C.O. (około 30 grzejników lub około 200 m<sup>2</sup> powierzchni ogrzewania podłogowego). Wprowadź Cleaner DS3 do układu poprzez pętlę do napełniania, pompę płuczaco-napełniającą lub inne miejsce przeznaczone do czyszczenia układu. W przypadku otwartych systemów ogrzewania Cleaner DS3 można dodać za pośrednictwem zbiornika wyrównawczego, pamiętając o usunięciu wystarczającej ilości wody przez punkt spustowy, aby zapewnić dostanie się Cleanera DS3 do układu.

Po wyczyszczeniu układu należy spuścić zład i dokładnie przepłukać w celu usunięcia resztek płynu. Uzupelnij system i dodaj odpowiednią dawkę Inhibitora korozji DS1 dla optymalnej ochrony przed korozją i kamieniem.

Cleaner DS3 zaczyna działać już po godzinie od napełnienia instalacji. W celu zapewnienia maksymalnej efektywności można go pozostawić w układzie do 30 dni.

### Przeciwwskazania w zastosowaniu produktu:

Bezwzględny zakaz stosowania środka w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej.

### Pakowanie, obsługa i przechowywanie:

Dostępny w plastikowych pojemnikach o pojemności 1L. Cleaner DS3 nie jest niebezpieczny, ale tak jak w przypadku wszystkich domowych chemikaliów, należy trzymać go z dala od dzieci i unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

Wydajny, szybko działający czyszczący środek chemiczny. Zaprojektowany specjalnie do usuwania szlamu i osadów z instalacji centralnego ogrzewania. Opracowany tak, aby zapewnić lepsze usuwanie osadów z systemów grzewczych.

- Wysokowydajny czyszczący środek chemiczny
- Usuwa szlam, osad i kamień
- Przywraca efektywność systemów ogrzewania
- 1 litr (opakowanie) wystarcza na 250 litrów zładu w systemie
- Odpowiedni do wszystkich systemów i mediów grzewczych
- Kompatybilny ze wszystkimi metalami, w tym aluminium

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P102 Chronić przed dziećmi.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

**Skład: benzotriazole (1-5%), glikole 20-30%**

Wyprodukowana dla:

**Arka Sp. z o.o.,**

76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5  
przez Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz”

Waldemar Gotowicz

☎ +48 94 341 77 19

✉ arka@arka-instalacje.pl

UFI: V660-D0CQ-N00S-F5PC

**1 L**

