

Instrukcja

Biocyd DS10

ZWALCZA GLONY, GRZYBY I BAKTERIE



ZWALCZANIE
GLONÓW



DEZYNFEKCJA
WODY



ZASTOSOWANIE
W SYSTEMACH C.O.



OCHRONA I
BEZPIECZEŃSTWO

Przeznaczenie

Przeznaczony do zastosowań w konserwacji wody wykorzystywanej w systemach chłodniczych, niskotemperaturowych systemach C.O.. Zapobiega powstawaniu glonów oraz niszczy już istniejące, działa bakteriobójczo, grzybobójczo na grzyby drożdżopodobne.

Przed przystąpieniem do pracy należy zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej zgodne z Kartą Charakterystyki, dostępną na stronie www.arka-instalacje.pl

Zakres stosowania i dawkowanie

Zakres stosowania	Rodzaj ochrony	Dawkowanie	Objętość wody	Czas reakcji
Systemy chłodnicze	przed glonami	500 - 1000 ml	10 m ³	72 h
	przed bakteriami (Legionella pneumophila)	500 ml	1 m ³	72 h (T=20°C)
Niskotemperaturowe systemy C.O.	przed glonami	500 - 1000 ml	10 m ³	72 h
	przed bakteriami (Legionella pneumophila)	2,5 l	1 m ³	72 h (T= 20÷40°C)
	przed grzybami drożdżopodobnymi	2,5 l	1 m ³	72 h (T= 20÷40°C)

Pakowanie, obsługa i przechowywanie:

Dostępny w plastikowych pojemnikach o pojemności 1 kg. Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w chłodnym i przewiewnym miejscu. Wycieki zebrać do odpowiednich pojemników w celu odzyskania lub usunięcia. Nie dopuścić do przedostania się wycieku do kanalizacji ani wód powierzchniowych. Chemikalia muszą być usuwane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Unikać zrzutów do środowiska. Oddać do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

Skład:

Substancja czynna:

Polimer N-metylmetanaminy
(EINECS 204-697-4 z (chlorometyl)-
-oksiranem
(EINECS 203-439-8)/czwartorzędo-
wy polimeryczny chlorek amonu
(polimer PQ), 6g/100 g

Stan skupienia	Ciekły
Kolor	niebiesko-zielony
Temperatura topnienia/krzepnięcia	100°C
pH	7-8 (nierozcieńczony przy 20°C)
Lepkość kinematyczna	200 mm ² /s przy 25°C
Gęstość	1,1÷1,2 g/cm ³ przy 20°C

Środki ostrożności

Kontrola narażenia

W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

Ochrona oczu lub twarzy

Nosić okulary ochronne, jeśli istnieje ryzyko rozprysków. Okulary ochronne (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy) - zgodnie z PN-EN ISO 16321-1:2022-10 "Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych".

Ochrona skóry

Rękawice ochronne odporne na działanie produktu - zgodnie z PN-EN ISO 374-1 "Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami". Przestrzegając zaleceń konkretnego producenta rękawic wybierz odpowiednią grubość, materiał i przepuszczalność. Czas ochronnego działania rękawic podany przez producenta musi być dłuższy niż czas stosowania produktu. Można stosować rękawice wykonane z polichloroprenu, gumy butylowej, fluoroelastomeru, polichlorku winylu (PVC) lub gumy nitylowej o grubości co najmniej 0,11 mm

Lista zwrotów określających zagrożenie

H319 Działa drażniąco na oczy.

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Lista zwrotów określających środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zwrócić dostawcy.

Wyprodukowano dla:

Arka Sp. z o.o.


76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5

☎ +48 94 341 77 19

✉ arka@arka-instalacje.pl

przez Z.P.U. „Gotix W.H. Gotowicz”

Waldemar Gotowicz



masa
netto: **1 kg**

UFI: 4410-H0N6-W00Y-E675

