

## Przeznaczenie

Zawory kątowe, grzybkowe serii **Fungo** przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Szczelność zamknięcia zaworu odbywa się poprzez powierzchnię przylgową gniazda i grzyba typu guma-mosiądz. Guma uszczelniająca przepływ medium jest umieszczona na trzpieniu zaworu. Podwójny o-ring trzpienia zamykającego zapewnia szczelność zewnętrzną produktu.

Zawory serii Fungo spełniają aktualne wymagania PZH jakie musi spełniać armatura przeznaczona do montażu w instalacjach wody użytkowej-elementy miedziane, mające kontakt z wodą nie są pokryte warstwą chromu.



### FUNGO Rozmiary:

1/2"x3/8"  
1/2"x1/2"  
1/2"x3/4"

## Fungo

### Dane techniczne

Maksymalna temperatura pracy: 95°C.

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar.

### Normy

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 1/duro/2025.

Produkt z Atestem NIZP-PZH.

### Wykończenie powierzchni

Chromowana, polerowana.



PODWÓJNY  
O-RING



MOSIĄDZ  
EUROPEJSKI



DO WODY  
PITNEJ



GWARANCJA  
5 LAT

| I.p. | Elementy                | Materiał            |
|------|-------------------------|---------------------|
| 1    | Korpus zaworu           | Mosiądz CW617N      |
| 2    | Uszczelnienie trzpienia | EPDM                |
| 3    | O-ring                  | EPDM                |
| 4    | Nakrętka dociskowa      | CW617N              |
| 5    | Trzpień                 | CW617N              |
| 6    | Pokrętło                | ABS                 |
| 7    | Rozeta                  | Stal nierdzewna 201 |

### Budowa

